

Материалы для строительства

«Геотекс» (ДОРНИТ)

Геотекстиль-это водопроницаемый, текстильный материал, изготовленный из синтетических полимерных волокон. Геотекстиль предназначен для создания дополнительных слоёв различного назначения, как разделения, фильтрации, дренаж, так и их сочетание.

Плотность г/м ²	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Руб./м ² от 5000 м ²	31,42	40,91	52,72	65,99	78,52	91,78	104,50	118,47	130,85	157,62
От 1000 м ²	34,04	44,01	57,63	71,54	85,44	100,33	114,23	129,14	143,05	170,86
До 1000 м ²	37,97	49,22	64,33	77,08	94,86	108,11	123,09	139,15	153,99	184,11

Георешетки (объемные) полимерные

Марка (размер)	ОР-5СНО 160*160*50	ОР-5 СО 210*210*50	ОР-10 СО 210*210*100	ОР-10 СНО 320*320*100	ОР-15 СО 210*210*150	ОР-20 С 210*210*200
цена руб/м ²	0					
Опт руб/кв.м	115,78	90,42	168,00	111,39	249,99	331,97
Мелкий опт,	137,20	96,60	189,00	119,00	281,24	373,47
Розница	148,18	104,33	196,00	128,52	291,65	387,30

ГЕОСЕТКИ (плоские)

Геосетки-это плоские водопроницаемые структуры в виде сетки(решётки), в которых элементы, образующие сетку, скреплены узлами, переплетены, отлиты и спрессованы. Применяются в основном для обеспечения устойчивости, армирования и разделения слоёв дорожного полотна, а также для создания устойчивого растительного покрова на откосах.

Наименование	Размер ячейки, мм	Размер рулона, м	до 50 тыс.руб	до 200 тыс.руб	до 1млн.руб
			руб./кв.м.	руб./кв.м.	руб./кв.м.
Геосетка 20/20(20кН)	20*20	4*50	83,34	дог	дог
Геосетка 20/40(20кН)	40*40	4*50	134,08	дог	дог
Геосетка 30/40(30кН)	40*40	4*50	163,68	дог	дог

Стеклосетки дорожные (для армирования)

Наименование материала	Размер ячейки, мм	Размер рулона, м	до 2500 м руб/кв.м.	от 5000 м руб/кв.м.	от 10000 м руб/кв.м.
Стеклосетка 50x50	25x25	1,2; 2,4; 4x100	107,3	дог	дог
Стеклосетка 100x100	25x25	1,2; 2,4; 4x50	194,68	дог	дог

Габионы (цинк)

Коробчатые габионы	Цена	Матрацы Рено	Цена
ГСИ-К 1,5x1x1	дог	ГСИ-М 3x2x0,17	дог
ГСИ-К 2,0x1x1	дог	ГСИ-М 3x2x0,23	дог
ГСИ-К 3,0x1x1	дог	ГСИ-М 3x2x0,30	дог

Геоспан			
Марка	до 1000 м2	до 5000 м2	от 10000 м2
ТН20	51,20	40,50	36,00
ТН33	67,60	60,75	54,00
ТН50	94,50	85,05	75,60

ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ

- низкое водопоглощение
- высокая морозостойкость
- неподверженность воздействию агрессивных сред (щелочь, кислота, нефтепродукты)
- малый вес относительно металлических и бетонных аналогов (что облегчает транспортировку и установку)
- наличие широкой цветовой гаммы
- отсутствие опасности кражи (т.к изделие не представляет интереса для сборщиков металла и пластика).

Наименование	от 10шт.	Цена, руб
Люк ЛП-м 560/720 пешеходный (цвет черный) 13кг	дог	890
Люк ЛП-Д 585/750/550/30 до 2 тонн (цвет красный, зеленый, коричневый, черный, бежевый) 19кг	дог	1185
Люк ЛП 630/750/580/40 нагрузка до 6 тонн (цвет красный, зеленый, коричневый, черный, бежевый) 35кг	дог	1760
Люк ЛП-ЛКВ 590/650/650/40 нагрузка до 5 тонн (цвет красный, зеленый, коричневый, черный, бежевый) 28кг	дог	1650
Люк ЛП 630/750/580/40 нагрузка до 25 тонн (цвет черный) 42кг	дог	2290
Люк ГТС 630/750/580/40 нагрузка до 25 тоннс внутренней крышкой и запорным устройством 60кг	дог	3400

КАНАЛЫ ВОДООТВОДНЫЕ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЕ

Низкое водопоглощение (0,2 %) обеспечивает возможность (в отличие от бетонных аналогов) осуществлять длительную эксплуатацию каналов в любых климатических условиях.

Морозостойкость – более 500 циклов. Стандартные размеры канала – 1000х140х130 мм, масса- 8 кг.

Наименование	от 10шт.	до 10 шт.
КАНАЛ КВПП 1000х140х130 мм (цвет бежевый или черный) 8кг	дог	550
КАНАЛ КВПП 1000х140х70 мм (цвет бежевый или черный) 4кг	дог	429
РЕШЕТКА КВПП 500 х140 мм (цвет красный, зеленый, коричневый, черный или бежевый)	дог	248

Алюминиевые композитные панели

Композитные панели - это сложный многослойный материал, представляющий собой своеобразный "бутерброд" из двух слоев тонкого листового алюминия и полимерного наполнителя между ними. Богатая цветовая гамма, всего более 30 цветов.









Толщина, мм	Толщина алюминиевого слоя, мм.	Размер листа, мм	Цена, руб. за лист	Цена, руб. за кв.м.
3	0,3	1500/4000	6980,00	1163,33

СТЕКЛОТКАНЬ И СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ — РСТ

Стеклоткань электроизоляционная предназначена для теплоизоляции, для кровли, а также для электроизоляции и

Марка	Ширина, мм.	Цена руб. /кв.м.
ЭЗ-200П	1000	42,00
РСТ 250Л	1000	49,00
РСТ 415Л	1000	67,00

Террасная доска из ДПК (древесно-полимерный композит).

Внешний вид доски	Характеристики	Ед. изм.	Цена,руб.
СТАНДАРТ 	Толщина: 22 мм (толщина стенок - 5 мм); Ширина: 140 мм (в 1 кв.м: 7,14 пог.м); Длина: 4 и 3 м (под заказ - до 6 метров); Вес 1 пог.м: 2,1 кг (вес 1 кв.м - 15 кг). Цвета:шоколад, орех, клен; под заказ: антрацит.	КВ.М	2686,50
	Расход кляймеров на 1 кв.м: 18-20 шт; Шаг обрешетки между лагами: 30-35 см; Расход опорной лаги на 1 кв.м.: 2,8-3 м.	ПОГ.М.	389,61
ЭКСКЛЮЗИВ 	Толщина: 22 мм (толщина стенок - 5 мм); Ширина: 140 мм (в 1 кв.м: 7,14 пог.м); Длина: 4 и 3 м (под заказ - до 6 метров); Вес 1 пог.м: 2,2 кг (вес 1 кв.м - 15,7 кг). Цвета :венге; под заказ: орех, клен, антрацит.	КВ.М	2902,50
	Расход кляймеров на 1 кв.м: 18-20 шт; Шаг обрешетки между лагами: 30-35 см; Расход опорной лаги на 1 кв.м.: 2,8-3 м.	ПОГ.М.	421,20
ПРЕМИУМ 	Толщина: 30 мм (толщина стенок - 6 мм); Ширина: 140 мм (в 1 кв.м: 7,14 пог.м); Длина: 4 и 3 м (под заказ - до 6 метров); Вес 1 пог.м: 2,8 кг (вес 1 кв.м - 20 кг). Цвета :шоколад; под заказ: орех, клен, антрацит.	КВ.М	3415,50
	Расход кляймеров на 1 кв.м: 16-18 шт; Шаг обрешетки между лагами: 40-50 см; Расход опорной лаги на 1 кв.м.: 2,3-2,5 м.	ПОГ.М.	494,91
ПОЛНОТЕЛЯЯ 	Толщина: 22 мм (полнотелый профиль); Ширина: 140 мм (в 1 кв.м: 7,14 пог.м); Длина: 4 и 3 м (под заказ - до 6 метров); Вес 1 пог.м: 3,6 кг (вес 1 кв.м - 25,7 кг). Цвета :шоколад; под заказ: орех, клен, антрацит.	КВ.М	4644,00
	Расход кляймеров на 1 кв.м: 17-19 шт; Шаг обрешетки между лагами: 35-40 см; Расход опорной лаги на 1 кв.м.: 2,7-2,8 м.	ПОГ.М.	673,92
Комплекующие	НОВИНКА! Кляйлер 2-3 мм для 22мм для доски "Стандарт", "Эксклюзив" нерж. металл (зазор от 2 до 3 мм между досками) 		18,20
	Кляймер шовный 22мм для доски "Стандарт", "Эксклюзив" и "Полнотелая" нерж. металл (зазор 5 мм между досками)		18,20
	Кляймер бесшовный 22мм для доски "Стандарт", "Эксклюзив" и "Полнотелая" нерж. металл (зазор 1 мм между досками)		18,20
	Кляймер шовный 30мм для доски: "Премиум" нерж. металл (зазор 4 мм между досками) 		18,20
	Опорная лага 50x60мм, длина: 3 и 4 метра; вес 1 пог.м: 1,8 кг 		ПОГ.М: 315,90
	Торцевой уголок 30x30мм,длина: 2 метра, шлифованный вес 1 пог.м: 0,24 кг 		ПОГ.М: 221,13